



MCV3000-TP200

视频会议双屏网真



技术参数

- 国内一流品牌。
- 支持标准的 H.323 协议，支持 1080P/60 FPS H.239 双流。
- 一体化集成设计 (内嵌摄像机、编解码器、显示器、音响及阵列 MIC)，支持固定、移动部署。
- 采用 DSP 硬件架构设计，嵌入式操作系统，内嵌 1080P 60fps 高清摄像机。
- 底座带滚轮,移动方便; 支架可自动升降,方便调整高度。
- 双 55 英寸 UHD 4K 超高清触控显示器。
- 支持视频标准：H.264、H.239 H.263、H.263+、H.264 BP/HP。
- 支持音频压缩协议：G.711a、G.711u、G.722、G.722.1、G.722.1c、AAC_LC。
- 内置 Wi-Fi/4G-LTE 宽带无线接入模块,内置 SIM 插槽,可以方便的接入无线网络。)支持遥控器/WEB 操作，可支持红外和射频遥控方式。
- 支持 HDMI/VGA 输入。
- 1 路 MIC 输入、1 路 HDMI 输入。
- 支持全程线性回声消除 (AEC)，支持噪音消除 (ANS)，支持自动 MIC 电平控制和自动增益放大 (AGC)；
- 支持直接呼叫到高清多媒体会议录播服务器上录制。

