



## FRS2000

### 高清多媒体会议录播系统



#### 技术参数

- 标准机架设备。嵌入式操作系统，可以实现与标准 H.323/SIP 视频会议主流产品（如华为、科达、中兴、保利通、思科等）无缝对接。
- 实现对系统内主会场和所有分会场同时录像，录像带宽与会议带宽保持一致，128kbps-4Mbps 自适应。
- 容量至少 4T。
- 通信协议支持 H.323、TCP/IP、UDP、RTP/RTCP。
- 支持协议支持 H.261、H.263、H.263+、H.264。
- 支持 1080P、720P、4CIF、CIF、QCIF 等高、标清会议录制；支持 H.264 高清晰视频标准，可以在低带宽下保证录制高清晰，高流畅性的视频；支持 1080P、720p 等高清会议录制，画面效果清晰流畅。
- 所录制视频为标准的 asf 或 MP4 等常用的文件格式。
- 多种会议录制方式：录播服务器呼叫 MCU 可以实现会议录制；MCU 呼叫录播服务器可以实现会议录制；录播服务器呼叫终端可以实现终端音视频录制；终端呼叫录播服务器可以实现终端音视频录制。
- 直播功能：支持同步直播会议模式，配合自带的播放器可以观看直播会议，支持未参与到会议中的用户同步实时了解会议内容。

- 内置音频处理功能，支持 EQ 均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。