



FRS2000

高清录播服务器



FRS2000 高清录播服务器，是捷视飞通针对视讯行业的需求，推出的一款高清会议录播产品。支持多会议、多速率、多种录制模式下，随心所欲的进行录制、点播。可以配合当前多种标准 H.323 的 MCU 和终端产品，具备良好的兼容性，支持云化部署。录制中的视频会议的音视频、视频和计算机屏幕内容能够实时组播到 IP 网络中，也能通过 PC 用 Web 浏览器进行点播回放，或者通过视频会议终端进行点播回放。适用于电信、政府、部队、企业、教育、医疗等行业领域。

产品特性

- 支持云端部署
- 支持自动录制，和 MCU 建立了呼叫连接就可以自动建立录制任务
- 被动录制，如不参加 MCU 会议可采用交换机镜像方式录制会议
- 支持高清视频会议终端 1080P、720P 下的录制，点播和直播
- 支持视频会议终端在不召开远程会议的时候，单点连接录制本地会场的会议（包括双流）
- 双流录制最高支持两路 1080P 60 帧图像
- 支持把录制下来的会议或者培训内容点播给网内所有的客户端（PC 和视频会议终端）
- 支持视频会议终端点对点模式录制点播
- 支持 iPhone、IPAD、安卓系统等点播和直播

产品参数：

通讯协议	H.323、SIP、H.225、H.245、H.239、HTTP、RTP、RTCP
视频协议	H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264 (MPG4 可选)
音频协议	G.711、G.711A、G.711U、G.722、G.722.1、G.728、G.723.1、G.729、AAC-LC/LD
视频格式	QCIF、CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、720P、1080P
适用环境	可兼容所有 H.323 标准 MCU、终端
录制带宽	128Kbps ~ 12Mbps
视频帧率	1 ~ 60 帧/秒
录制容量	10 组录制会议默认 4TB，30 组录制会议默认 16T (1Mbps×3600 秒÷8=450MB/小时)
录制数量	最大可授权同时录制 30 组会议
直播数量	最大可同时支持 100 路用户观看直播
点播数量	最大可同时支持 1000 路用户进行点播
发布格式	MP4
外部存储	支持 FTP、Samba、NAS、iSCSI 外部网络存储
播放工具	VLC、RealPlayer、QuickTime 等
管理方式	中文 WEB 页面 (支持英文界面)
安全性能	AES、TLS 加密
内容管理	对录制内容进行分类管理
用户权限	可对不同用户设置不同权限，控制观看内容
网络接口	10M/100/1000M 以太网口×2
电气特性	100 ~ 240V 交流电，50Hz，200W
外形尺寸	430mm×460mm×40mm
重量	8Kg
环境要求	温度 10 ~ 50℃，湿度 15% ~ 85%
高可靠性	MTBF>120,000 小时；7×24 连续运行