HCM710
高清会议摄像机

HCM710 是我司推出的新一款 12 倍光学变焦 1080P60/50 广角摄像机，采用 200 万有效象素的高品质高信噪比 HDCMOS 传感器，在保证高清晰度和画面干净细腻的同时，重点满足了对画面流畅性的要求。该设备是一款适合用于会议、教学、医疗等领域高清视频应用的彩色会议摄像机。

产品特性

- **低噪声高信噪比** 采用新一代低噪声传感器，有效的降低了噪声，使得画面更加细腻。
- **超清晰多层次画质的感受** 基于独特的人眼模型的曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，细节丰富、层次感强。
- **12 倍光学变焦** 快速准确的自动聚焦镜头，可达到 12 倍光学变倍。加上高精度的 PTZ 定位，使用户轻松方便的进行远景拍摄。
- **宽范围、高速度，低噪音的平移/俯仰操作** 采用精密步进电机驱动，操作起来安静平稳，能迅速地移动到指定位置，并进行大范围的拍摄。
- **全高清的多格式视频输出** 丰富完善的接口。DVI-I 接口、广播级 3G-SDI 接口支持 1080P60/50、1080I60/50、1080P30/25、720P60/50 等多种高清视频制式。
- **128 个位置预设位** 可对 128 个位置，(摇控器设置 10 个预置位)进行预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来。
- **多功能遥控器** 配备有操作简便的遥控器，除了可进行基本设定，以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外，还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数。

产品参数：

规格型号	HCM710
图像传感器	1/2.8 英寸高品质 HDCMOS 传感器
像素	动态图像：16：9　207 万有效像素； 静态图像：16：9　210 万有效象素
视频信号	1080P/60/50/30/25、1080I/60/50、720P/60/50
镜头变倍	12 倍光学变焦，f＝3.9～46.1mm
水平视角	72.5°（广角）、6.3°（近角）
光圈系数	F1.8～F2.4
最低照度	0.5Lux（F1.8 AGC ON）
白平衡	自动/手动
聚焦	自动/手动
光圈	自动/手动
电子快门	自动/手动
背光补偿	打开/关闭
信噪比	＞55dB
高清输出接口	DVI-I、HD-SDI（3G）
控制信号接口	8 芯 miniDIN
电源接口	HEC3800 电源插座
机械性能	水平转动：±170 度；俯仰转动：-30 度～+90 度
	水平控制速度：0.1-180°/秒；俯仰控制速度：0.1-80°/秒
	预置位速度：水平：180°/秒，俯仰：80°/秒
	预置位数量：10 个用户可设置预置位
电源适配器	DC12V/2A
功耗	12W（最大）
工作温度	-10℃到+50℃
工作湿度	20%～80%
尺寸（宽 X 高 X 深）	258mm×172mm×168mm
重量（约）	1.54KG
使用环境	室内

捷视飞通科技股份有限公司
公司总部：深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城G2栋8楼
邮政编码：518057
联系电话：0755-26014769
传真电话：0755-26995134
公司网址：www.ifreecomm.com
客户服务邮箱：supports@ifreecomm.com

注：以实际产品为准，规格如有更改，恕不另行通知。