



单双屏视真 新一代交互式网真



捷视飞通视真系列产品是新一代交互式视讯产品，可以通过网络营造面对面的交流体验，使您以前所未有的方式与他人协作会商，技术与设计的强大组合让您与远程与会者感觉身处一室。捷视飞通视真系列产品，它使用业界领先的 1080P 视频编解码技术，采用高强度集成的整体风格，外观简洁，可移动，并增加一键入会等实用功能，为企业和用户最佳视频应用体验。

产品特性

- 单、双屏可选,适用大中小型会议室,可满足多人与会
- 一体化设计(含摄像机、编解码器、显示器、音响及阵列 MIC),方便快速部署
- 55 英寸 UHD 4K 超高清显示器,完美的图像画质,视觉体验效果更佳
- 双流均支持 1080P, vLink 抗丢包功能,音视频传输流畅
- 底座带滚轮,移动方便; 支架可自动升降,方便调整高度
- 遥控器操作,图像化界面,简单易用

产品参数：

总体参数	系统组件	编解码器、1080P 摄像机、4K 超高清显示器、音响、麦克风、设备架、遥控器等
	框架协议	H.323、SIP、H.239、BFCP
	视频编解码协议	H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.264 SVC
	音频编解码协议	支持音频压缩协议：G.711a、G.711u、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.719、G.728、G.729、AAC-LC
	视频码率	单屏:64Kbps~6Mbps; 双屏:64Kbps~8Mbps
	音频码率	8Kbps~96Kbps
组件参数	编解码器	单屏: 1080P60 双屏: 双流1080P60
	摄像机	1080P60高清摄像机, 1/2.8英寸 HDCMOS 传感器, 72°水平视角, 12倍光学变焦
	显示器	UHD 4K 超高清55寸液晶显示器
	麦克风	360度6米拾音, 无损宽带音频传输
	音响	RMS 高音: 16W×2 中低音: 19W×2 信噪比: ≥85dBA 失真度: ≤0.5% 频响: 60Hz~20KHz
	设备架	底座自带4个滚轮,方便移动; 主支架可自动升降, 升降行程300±10mm, 升降速度12mm/s
对外接口	视频	1xDVI-I IN
	音频	1xMIC IN、1xLINE IN、1xMIC ARRAY
	网络	1xRJ45(1000/100/10Mbps)
设备尺寸	单屏	高度: 1650~1950mm; 宽度: 1240mm; 深度:610mm
	双屏	高度: 1650~1950mm; 宽度: 2480mm; 深度:610mm
设备重量	单屏	79Kg
	双屏	95Kg
其他参数	工作电压	AC 220~240V
	功率	单屏: 235W(MAX) 双屏: 360W(MAX)
	工作环境温度	0°C ~ 40°C
	工作环境湿度	≤85%

捷视飞通科技股份有限公司

公司总部：深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城G2栋8楼

邮政编码：518057

联系电话：0755-26014769

传真电话：0755-26995134

公司网址：www.ifreecomm.com

客户服务邮箱：supports@ifreecomm.com

注：以实际产品为准，规格如有更改，恕不另行通知。